


5050 - GOMITO A 90



Prodotto	d	E	H	I	Z	PN	peso (kg)
050500016	16	23	35	14	9	16	0,013
050500020	20	25	41	16	12	16	0,021
050500025	25	31	48	19	14	16	0,032
050500032	32	39	58	22	17	16	0,040
050500040	40	47	73	26	23	16	0,069
050500050	50	59	88	32	27	16	0,125
050500063	63	73	110	38	35	16	0,300
050500075	75	90	130	44	41	16	0,450
050500090	90	108	154	51	49	16	0,730
050500110	110	132	186	61	59	16	1,232
050500125	125	148	211	69	66	16	1,668
050500140	140	162	230	76	73	16	1,970
050500160	160	184	262	86	84	16	2,850
050500180	180	215		96	94	16	5,200
050500200	200	232	324	106	102	10	5,850
050500225	225	258	362	119	114	10	7,500
050500250	250	286	445	132	188	10	12,150
050500280	280	316	496	146	210	10	15,620
050500315	315	358	559	162	239	10	23,500

Dal d 180 articolo in PVC-U

RIFERIMENTI NORMATIVI	UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)
-----------------------	---

CARATTERISTICHE TECNICHE	
COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal Decreto del ministero della Salute N°174 del 6/04/2004. Idonei al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari

NOTE
Gli articoli di produzione PLASSON sono prodotti con materia prima PVC-U 250 di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strength) di 26 N/mm², ove non diversamente indicato