


5212 - MANICOTTO NIPPLO



Prodotto	dxd1xR	H	C	Lt	B	I	L	PN	peso (kg)
052102016003	20x16x3/8"	40	22	11	12	14	16	16	0,010
052102020005	25x20x1/2"	47	30	16	12	16	19	16	0,017
052102025007	32x25x3/4"	51	36	17	12	19	22	16	0,027
052102032010	40x32x1"	61	46	19	16	22	26	16	0,060
052102040013	50x40x1 1/4"	69	50	22	16	26	31	16	0,109
052102050015	63x50x1 1/2"	76	65	22	16	31	38	16	0,140
052102063020	75x63x2"	82	76	26	12	38	44	16	0,158
052102075025	90x75x2 1/2"	101	95	30	20	44	51	16	0,310
052102090030	110x90x3"	114	120	33	20	51	61	16	0,550
052102110040	125x110x4"	131	127	38	20	61	69	16	0,590

1a misura calettamento maschio; 2a misura calettamento femmina

RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)

- UNI EN 10226 – Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal Decreto del ministero della Salute N°174 del 6/04/2004. Idonei al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari

NOTE

Gli articoli di produzione PLASSON sono prodotti con materia prima PVC-U 250 di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strength) di 26 N/mm², ove non diversamente indicato