


5062 - NIPPLO



Prodotto	dxd1xR	H	C	Lt	B	I	L	PN	peso (kg)
050602016003	16x12x3/8"	37	22	11	12	12	14	16	0,010
050602020005	20x16x1/2"	44	24	16	12	14	16	16	0,018
050602025007	25x20x3/4"	48	30	17	12	16	19	16	0,027
050602032010	32x25x1"	53	36	19	12	19	22	16	0,042
050602040013	40x32x1 1/4"	64	46	22	16	22	26	16	0,064
050602050015	50x40x1 1/2"	69	50	22	16	26	31	16	0,103
050602063020	63x50x2"	80	65	26	16	31	38	16	0,167
050602075025	75x63x2 1/2"	94	80	30	20	38	44	16	0,190
050602090030	90x75x3"	104	95	33	20	44	51	16	0,333
050602110040	110x90x4"	122	120	41	20	51	61	16	0,483
050602125050	125x110x5"	132	130	43	20	61	69	16	0,720

1a misura calettamento maschio; 2a misura calettamento femmina

RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)

- UNI EN 10226 – Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal Decreto del ministero della Salute N°174 del 6/04/2004. Idonei al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari

NOTE

Gli articoli di produzione PLASSON sono prodotti con materia prima PVC-U 250 di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strenght) di 26 N/mm², ove non diversamente indicato