


5161 - NIPPLO RIDOTTO



Prodotto	RxR1	H	C	B	Lt	Lt1	PN	peso (kg)
051601005003	1/2"x3/8"	41	24	12	16	17	16	0,011
051601007003	3/4"x3/8"	46	30	12	17	18	16	0,018
051601007005	3/4"x1/2"	42	30	12	17	18	16	0,017
051601010005	1"x1/2"	49	38	12	19	20	16	0,027
051601010007	1"x3/4"	48	36	12	19	20	16	0,026
051601013007	1 1/4"x3/4"	57	50	16	22	22	16	0,057
051601013010	1 1/4"x1"	55	50	16	22	22	16	0,054
051601015010	1 1/2"x1"	60	50	16	22	22	16	0,063
051601015013	1 1/2"x1 1/4"	57	50	16	22	22	16	0,060
051601020013	2"x1 1/4"	63	65	16	26	22	16	0,104
051601020015	2"x1 1/2"	64	65	16	26	22	16	0,097
051601025015	2 1/2"x1 1/2"	76	80	20	30	26	16	0,170
051601025020	2 1/2"x2"	72	80	20	30	26	16	0,176
051601030020	3"x2"	83	90	20	33	26	16	0,265
051601030025	3"x2 1/2"	79	90	20	33	29	16	0,251
051601040025	4"x2 1/2"	94	120	20	41	29	16	0,435
051601040030	4"x3"	91	120	20	41	33	16	0,422

RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)

- UNI EN 10226 – Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal Decreto del ministero della Salute N°174 del 6/04/2004. Idonei al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari

NOTE

Gli articoli di produzione PLASSON sono prodotti con materia prima PVC-U 250 di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strenght) di 26 N/mm², ove non diversamente indicato