


5451 - GOMITO A 45



Prodotto	Rp	E	Lt	z	PN	peso (kg)
054501003	3/8"	23	13	5	16	0,013
054501005	1/2"	28	17	5	16	0,018
054501007	3/4"	34	18	6	16	0,028
054501010	1"	42	20	8	16	0,048
054501013	1 1/4"	52	22	10	16	0,086
054501015	1 1/2"	61	22	12	16	0,149
054501020	2"	77	26	15	16	0,270

RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)

- UNI EN 10226 – Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal Decreto del ministero della Salute N°174 del 6/04/2004. Idonei al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari

NOTE

Gli articoli di produzione PLASSON sono prodotti con materia prima PVC-U 250 di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strenght) di 26 N/mm², ove non diversamente indicato