

ACCESSORI EGO

GRUPPO DI SICUREZZA (OPTIONAL)



Offre una protezione ottimale da eventuali superamenti del livello di pressione

COD	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	LISTINO [€]
4400223301	Gruppo di sicurezza	1 pz	-

RIDUTTORE DI PRESSIONE (OPTIONAL)



Limita la pressione di entrata riducendo così le possibilità di apertura della valvola e quindi di un possibile scarico d'acqua. Calibrazione 3 bar.

COD	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	LISTINO [€]
4400223302	Riduttore di pressione	1 pz	-

VALVOLA MISCELATRICE (OPTIONAL)



Miscelatore termostatico per impianti sanitari regolabile ad elevate prestazioni, adatto per impianti solari con sicurezza antiscottatura. Completa di attacchi filettati corpo valvola da 1" M con attacchi 1" F x 3/4" M. Pressione/temperatura massima d'esercizio 10 bar/100°C.

COD	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	LISTINO [€]
1030900002	Valvola Miscelatrice Termostatica 3/4" - 35/55° kvs=1,7	1 pz	-

VALVOLA DEVIATRICE-MISCELATRICE TERMOSTATICA (OPTIONAL)



Valvola composta in un unico corpo in lega di ottone e selettore in materiale plastico, da una parte deviatrice termostatica a punto fisso non regolabile a 48°C (+/-1°C) e da una seconda parte miscelatrice termostatica regolabile 30-56°C (±1°C) con sicurezza antiscottatura.

COD	DESCRIZIONE	QUANTITÀ [PZ]	LISTINO [€]
1030900991	Valvola Deviatrice-Miscelatrice a 5 vie	1 pz	-

RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (300 W) - (OPTIONAL)



Il collettore solare EGO può essere utilizzato illimitatamente ad esclusione delle aree a rischio ghiaccio. Nel caso di temperatura esterna inferiore a 0°C il collettore deve essere svuotato e coperto. In alternativa, e comunque con temperature esterne non inferiori a -5°C, può essere installata la resistenza elettrica antigelo.

COD	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	LISTINO [€]
4400234100	RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (300 W)	1 pz	-

RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA 1-2 KW - (OPTIONAL)



1 kW



2 kW

L'impiego delle resistenze elettriche da 1 e 2 kW nei limiti del loro potenziale e volume d'acqua disponibile è previsto nei casi in cui collettore solare EGO viene direttamente collegato all'utenza, senza l'ausilio di un generatore di calore a valle. Il loro utilizzo in posizione antigelo è vietata e comporta notevoli consumi di energia elettrica.

COD	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	LISTINO [€]
4400234101	RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA 1 kW	1 pz	-
4400234102	RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA 2 kW	1 pz	-

POZZETTO PORTASONDA

Da utilizzare per il monitoraggio della temperatura nella parte superiore del collettore EGO, in abbinamento a una centralina solare per l'attivazione della fonte energetica di backup. Da installare al posto della resistenza elettrica di integrazione

COD	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	LISTINO [€]
1090000060	Pozzetto portasonda	1 pz	-

VALVOLA DI VENTILAZIONE ARIA (DI SERIE)

Di serie e incluse nella confezione di ciascun EGO

COD	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	LISTINO [€]
4400223310	Valvola di ventilazione aria	1 pz	-

VALVOLA DI SICUREZZA (DI SERIE)

Di serie e incluse nella confezione di ciascun EGO

COD	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	LISTINO [€]
4400223300	Valvola di Sicurezza	1 pz	-